

Genel Özellikler



- » 19" Standart 12U
- » Tak-Çıkart Kart Modül Tasarımı ile Esnek ve Kolay Yapılandırma
- » Fonksiyon kartı çalışırken değiştirilebilir destek
- » Sistem Çalışırken Sökülüp Takılabilen(Hot-Swappable)Kart desteği
- » DC/AC Güç Sağlayıcısı
- » 320ch@D1-160ch@1080P Sinyal Encoding(full yapılandırılmış)
- » 1280ch@D1-320ch@1080P Sinyal Decoding(full yapılandırılmış)
- » Analog/Dijital Video Sinyalleri Giriş ve Matrix Çıkış desteği
- » SD/HD Video Sinyal Matrix Switch ve Çıkış desteği
- » Sıkıştırılmamış Dijital Sinyal encoding Çıkışı
- »» Network klavye, client-end vs. üzerinden Switch desteği
- » Matrix Kontrolü, Ön İzleme ve Online Merkezi Depolama için 8ch
- » RJ-45 yuvası ve 8ch optik yuvalar (eş zamanlı kullanılmaz)
- » TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE vs. Network Protokolleri
- » Network Genişletilmiş Alarm Sinyal Giriş ve Çıkışı
- » Analog/Digital Videoyu, Video Wall üzerine Uzaktan Yansıtma
- » Yeniden Başlatma/Sürüm Yükseltme/Fabrika Ayarlarına Dönme
- » Filtre, Güvenilir Liste (whitelist) vb. Fonksiyonlar

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Matrix Platform 4 Çekirdekli Mikro İşlemci
Çalışma Sistemi	LINUX Tabanlı
Bus	PCI-E
Slot	11
Temel Donanım	2 Güç Sağlayıcı, Ana Kontrol Kartı, PCI-E Bus Arka Panel,Akıllı Sıcaklık Kontrolü Sağlayan Fan
Video Giriş Kartı	Maks. 10

M60

Video Wall Platformu

Video Çıkış Kartı	Maks. 10
Alarm Kartı	İsteğe Bağlı
Video Giriş	
DH-VEC3204FB-M60 (Analog)	
Arayüz	BNC (1.0VP-P, İç Direnç 75 Ω)
Encoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 32ch@D1
Ses	Tek Fonksiyonlu Kart: 32ch, DB26(2.0Vp-p,1K $\rightarrow$), G.711a
RS-485	2 Yuva
DH-VEC0804HS-M60 (HD-SDI)	
Arayüz	BNC (1.0VP-P, İç Direnç 75 Ω)
Encoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 8ch@1080p
Ses	Tek Fonksiyonlu Kart: 8ch, DB26(2.0Vp-p,1K $\rightarrow$), G.711a
RS-485	2 Yuva
DH-VEC0804HF-M60 (HD-SDI)	
Arayüz	BNC (1.0VP-P, İç Direnç 75 Ω)
Encoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 16ch@1080p
Ses	Tek Fonksiyonlu Kart: 16ch, DB26(2.0Vp-p,1K $\rightarrow$), G.711a
RS-485	2 Yuva
DH-VEC0804HD-M60 (DVI-I)	
Arayüz	DVI-I
Encoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 8ch@1080p
Ses	Tek Fonksiyonlu Kart: 8ch, DB26(2.0Vp-p,1K $\rightarrow$), G.711a
RS-485	2 Yuva
DH-VEC1604HC-M60 (HDCVI)	
Arayüz	BNC (1.0VP-P, İç Direnç 75 Ω)
Encoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 16ch@1080p
Ses	Tek Fonksiyonlu Kart: 16ch, DB26(2.0Vp-p,1K $\rightarrow$), G.711a
RS-485	2 Yuva
Video Çıkış	
DH-VDC1204B-M60 (BNC)	

M60

Video Wall Platformu

Arayüz	12 Kanal BNC
Decoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 48ch@D1
Bölme	1/4
Ses	12 Kanal, DB15 Hat Çıkışı
RS-485	2 Yuva
DH-VDC0804V-M60 (VGA)	
Arayüz	8 Kanal VGA
Decoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 32ch@1080p/64ch@720p/128ch@D1
Bölme	1/4/9/16
Ses	8 Kanal, DB15 Hat Çıkışı
RS-485	2 Yuva
DH-VDC0804D-M60 (DVI)	
Arayüz	8 Kanal DVI
Decoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 32ch@1080p/64ch@720p/128ch@D1
Bölme	1/4/9/16
Ses	8 Kanal, DB15 Hat Çıkışı
RS-485	2 Yuva
DH-VDC0804H-M60 (HDMI)	
Arayüz	8 Kanal HDMI
Decoding	Tek Fonksiyonlu Kart: 32ch@1080p/64ch@720p/128ch@D1
Bölme	1/4/9/16
Ses	8 Kanal, DB15 Hat Çıkışı
RS-485	2 Yuva
Matrix Switch	
Video Giriş	Analog Kamera, Dijital Kamera, IPC, DVR, NVS, NVR vb.
IP HD Matrix Switch	320ch@1080p, 640ch@720p, 1280p@D1
Sıkıştırılmamış HD Video Switch	96/32ch Giriş/Çıkış (6 16-ch HD-SDI Giriş Kartı & 8 8-ch HD Çıkış Kartı)
Sıkıştırılmamış SD Video Switch	256/24ch Giriş/Çıkış (8 32-ch CVBS Giriş Kartı & 2 12-ch Çıkış Kartı)
Decoding Kart Video-Wall Birbirine Ekleme	
Birbirine Ekleme	Video Wall Birbirine Ekleme (maks. 80 LCD görüntüleme ünitesi)

M60

Video Wall Platformu

Video Wall	Birbirine Ekleme, Zoom, Birleştirme, Görüntü Turu (roam), Üstüste Bindirme
Giriş Kaynağı	HD & SD, Dijital & Analog (Karışık Giriş desteği)
Çıkış Yuvası	HDMI/DVI/VGA/BNC
Kontrol Modu	Local Çalıştırma Menüsü, PC Client-end, Network keyboard
Network	
Arayüz	8ch RJ-45 (10/100/1000M)
	8 Optik Yuva (Yukarıdaki iki sıralı yuva eş zamanlı kullanılamaz)
Network Fonksiyonları	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Uzaktan Çalıştırma	Monitör, PTZ Kontrol, Video Oynatma, Sistem Ayarları, File Yükleme, Log Bilgisi
Yardımcı Arayüz	
USB	4 Yuva
RS-232 / Rs-485	OKISAN Klavye / PC İletişim / PTZ Kontrol
Genel	
Güç	DC48V, 47-63Hz; AC 100~120V / 200~240V
Güç Tüketimi	800W
Çalışma Ortamı	0°C ~ +50°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar	12U, 482.6mm(G) × 496mm(E) × 532.6mm(Y)
Ağırlık	≤40Kg