


CCTV



KULLANIM ALANLARI

- Kapalı devre tv ve kamera sistemlerinde kısa mesafeli video, ses ve sinyal iletiminde kullanılırlar.
- Bu tür kompozit kablolar kullanım amaçlarına göre farklı kesitlerde üretilmektedir.

APPLICATION

- They are used in closed-circuit tv and camera systems, video, sound and signal transmission in short range.
- These composite cables are produced in different sections according to their respective applications.

KABLO YAPISI

- 1-İletkenler**
- Koaksiyel 7X0,20 mmØ BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK BAKIR
 - Sinyal Damarları 0,22 mm² BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK BAKIR
 - Kontrol Damarları 0,50 mm² BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK BAKIR
- 2-Yalıtkanlar**
- Koaksiyel FİZİKSEL KÖPÜK PE 2,50 mmØ
 - Sinyal Damarları SOLID PE İZOLASYON
 - Kontrol Damarları PVC KOMPAUND
- 3-Koaksiyel Ekran** ELEKTROLİTİK BAKIR ÖRGÜ
- 4-Genel Ekran** AL-PES BANT (%100 KAPAMA)
- 5-Kılıf** PVC KOMPAUND
- 6-Kılıf Rengi** RAL 7032 GRİ

CONSTRUCTION

- 1-Conductors**
- Coaxial 7X0,20 mmØ STRANDED ELECTROLYTIC COPPER
 - Signal Cores 0,22 mm² STRANDED ELECTROLYTIC COPPER
 - Control Cores 0,50 mm² STRANDED ELECTROLYTIC COPPER
- 2-Insulations**
- Coaxial PHYSICAL FOAM PE 2,50 mmØ
 - Signal Cores SOLID PE
 - Control Cores PVC COMPOUND
- 3-Coax Screen** ELECTROLYTIC COPPER BRAID
- 4-Overall Screen** AL-PES TAPE (100% COVERAGE)
- 5-Sheath** PVC COMPOUND
- 6-Sheath Colour** RAL 7032 GREY

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL CHARACTERISTICS

İLETKEN DİRENCİ CONDUCTOR RESISTANCE	EFEKTİF KAPASİTE MUTUAL CAPACITANCE	EMPEDANS IMPEDANCE	ÇALIŞMA VOLTAJİ OPERATING VOLTAGE	TEST VOLTAJİ TEST VOLTAGE	BÜKÜLME YARIÇAPI BENDING RADIUS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI TEMPERATURE RANGE	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ FLAME RETARDANT TEST
0.22 mm²= 79 Ω/km 0.50 mm²= 39 Ω/km	67 pF/m	75±3 Ω	250 V	1200 V	10x D mm	- 30°C-+70°C	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

KOD NO CODE NR.	DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm²) NUMBER OF CORE AND CROSS SECTION (mm²)	KABLO ÇAPİ (mm) OVERALL DIAMETER (mm)	BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) COPPER WEIGHT (kg/km)	YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) APPROX. CABLE WEIGHT (kg/km)	STANDART UZUNLUK (mt) STANDARD LENGTH (m)
317000111	MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 1 x 0,22)mm²	6,00	24	55	100/500/1000
317000112	MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 2 x 0,22)mm²	6,00	26	57	100/500/1000
317000134	MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 3 x 0,22)mm²	6,00	28	58	100/500/1000
317000135	MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 4 x 0,22)mm²	6,00	30	60	100/500/1000
317000136	MİNİ COAX + (2 x 0,50 + 6 x 0,22)mm²	6,50	34	63	100/500/1000
317000129	MİNİ COAX + 12 x 0,22 mm²	8,00	36	85	100/500/1000