

Akıllı Adresli Siren / Flaşörlü Siren, Akıllı Adresli Hava Şartlarına Dayanıklı Siren / Flaşör / Flaşörlü Siren

Akıllı adresli siren, flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı siren ve flaşörlü sirenler; akıllı adresli sistem için geliştirilmiş, üstün çalışma performansı sunan ve VIP haberleşme protokolü ile tam uyumlu çalışan sesli uyarı cihazlarıdır.



ML-1430.SCI
Adresli Flaşörlü Siren,
Kısa Devre İzolatörlü

ML-1410.SCI
Adresli Siren,
Kısa Devre İzolatörlü



ML-1490.SCI
Akıllı Adresli Sistem
Flaşörlü Siren,
Hava Şartlarına
Dayanıklı (IP65),
Kısa Devre İzolatörlü

ML-1460.SCI
Akıllı Adresli Sistem
Flaşörlü Siren, Hava
Şartlarına Dayanıklı (IP33),
Kısa Devre İzolatörlü

- ▶ EN 54-3 / EN 54-23 standardına uygun
- ▶ Kısa devre izolatörlü modeller EN 54-17 standardına uygun
- ▶ Adresleme cihazı ile yazılımsal olarak adresleme kolaylığı
- ▶ Çevrim yöneticisi (loop manager) programı ile kolay programlama
- ▶ Sebep sonuç senaryolarına dahil edilebilir
- ▶ IP33 / IP65 yüksek koruma sınıfı seçenekleri

MODELLER

Ürün kodu	Açıklama
ML-1410	Adresli siren
ML-1410.SCI	Adresli siren, kısa devre izolatörlü
ML-1420	Adresli flaşör
ML-1420.SCI	Adresli flaşör, kısa devre izolatörlü
ML-1430	Adresli flaşörlü siren
ML-1430.SCI	Adresli flaşörlü siren, kısa devre izolatörlü
ML-1440	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)
ML-1440.SCI	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü
ML-1450	Akıllı adresli sistem flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP33)
ML-1450.SCI	Akıllı adresli sistem flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü

- ▶ MAXLOGIC serisi adresli panellerle uyumlu
- ▶ Korozyona karşı açık hava ile teması önlenmiş PCB koruması
- ▶ Estetik tasarım
- ▶ Yüzey montaj teknolojisi ile üretim
- ▶ Üstün ve kararlı çalışma performansı
- ▶ Kullanıcı tarafından ayarlanabilir 32 ses tonu seçeneği
- ▶ Dış mekanlarda kullanıma uygun

MODELLER


Ürün kodu	Açıklama
ML-1460	Akıllı adresli sistem flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)
ML-1460.SCI	Akıllı adresli sistem flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü
ML-1470	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)
ML-1470.SCI	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü
ML-1480	Akıllı adresli sistem flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP65)
ML-1480.SCI	Akıllı adresli sistem flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü
ML-1490	Akıllı adresli sistem flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)
ML-1490.SCI	Akıllı adresli sistem flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü

Akıllı Adresli Yangın Alarm Butonu

Kullanımı kolay ve EN 54-11 / EN 54-17 standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan adreslenebilir yangın alarm butonları üstün ve kararlı çalışma performansı sunar.

ML-1730.SCI
Adreslenebilir yangın alarm butonu,
hava şartlarına dayanıklı (IP67),
resetlenebilir, kısa devre izolatörlü

ML-1710
Adreslenebilir yangın alarm
butonu, resetlenebilir



ML-1710.SCI
Adreslenebilir yangın alarm
butonu, resetlenebilir,
kısa devre izolatörlü

- ▶ EN 54-11 / EN 54-17 standardına uygun
- ▶ Sıva altı ve sıva üstü montajına uygun
- ▶ Mikroişlemci kontrollü
- ▶ Kısa devre izolatörlü modeller
- ▶ IP 67 koruma sınıfı seçeneği

MODELLER

Ürün kodu	Açıklama
ML-1101	Akıllı adresli çevrimden beslemeli soket altı siren
ML-1102	Akıllı adresli çevrimden beslemeli soket altı flaşörlü siren
ML-0141	Buzzerli soket

- ▶ Kolay resetleme mekanizması
- ▶ Üstün ve kararlı çalışma performansı
- ▶ Yangın alarmının 1,5 sn içinde algılanmasını sağlayan çevrim sorgulamasını kesme (interrupt) özelliği
- ▶ Yüzey montaj teknolojisi ile üretim

MODELLER

Ürün kodu	Açıklama
ML-1710	Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir
ML-1710.SCI	Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir kısa devre izolatörlü
ML-1730	Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir
ML-1730.SCI	Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir, kısa devre izolatörlü
ML-0710	Buton koruyucu kapağı